



# ABC Dry Chemical

Manufacturado y Probado por los  
Estandares ANSI/UL  
AMEREX es una Firma Registrada por  
ISO-9001-2000

- ★ Atractivo y durable. De fácil y mínimo costo en mantenimiento y servicio
- ★ Listado Bajo UL y el Servicio de Guarda Costas
- ★ Tiene etiquetas con Código de barras

(Rango de Temperatura -65° F a 120° F)

Nota: Todos están aprobados por el Servicio de Guarda Costas de los Estados Unidos con el soporte ajustador listado en la etiqueta UL

**ABC**  
**POLVO QUIMICO SECO**  
**ALAMACENADOS PRESURADIZADOS**



Los extintores **ABC ó de Múltiple usos**; utilizan un polvo químico seco, especialmente fluídizado y silicónizado de monofosfato de amonia. Aísla químicamente los fuegos de Clase A fundiéndose aproximadamente a unos 350° F y cubriendo toda la superficie a la cual fue aplicado; sofoca y rompe la reacción en cadena de los fuegos de Clase B y no conduce electricidad hacia el usuario.

Disponibles en unidades móviles y estacionarias

**6 AÑOS DE GARANTIA**

SPECIFICATIONS	ABC Dry Chemical										
VALVES	ALUMINUM						BRASS, CHROME PLATED				
Size & Capacity (lbs.)	2 ½	5	5	6	10 Tall	20	5	6	10 Short	10 Tall	20
Application	Nozzle	Hose and Nozzle					Hose and Nozzle				
Model Number	B417 / B417T	B500 / B500T	B402 / B402T	B443	B456	A411	B424	B461	419	B441	423
U/L Rating	1A:10B:C	2A:10B:C	3A:40B:C	3A:40B:C	4A:80B:C	20A:120B:C	2A:10B:C	3A:40B:C	4A:80B:C	4A:80B:C	20A:120B:C
Shipping Wt. (lbs.)	5¼ / 5½	9¼ / 9½	9¼ / 9½	12¾	18	38	10½	13¾	19	19	39
Height (in.)	15½	15¼	15¼	16	20	23¾	15½	16¼	17 5/8	20½	24
Width (in.)	5¼	7¼	7¼	7¼	7¼	10¼	8	8½	9½	8¾	10¼
Depth (Diam. - in.)	3	4¼	4 ¼	5	5	7	4¼	5	6	5	7
Range (ft.)	9 - 15	12 - 18	12 - 18	15 - 21	15 - 21	15 - 21	12 - 18	15 - 21	15 - 21	15 - 21	15 - 21
Discharge Time (Sec.)	10	14	14	14½	20	30	14	14	22	20	30
Available with Chrome Plated Cylinder	YES	YES	YES		YES					YES	
F. M. Approved	YES	YES		YES	YES	YES		YES	YES	YES	YES
Standard Bracket	Wall / Vehicle-Marine			Wall			Wall				